

# Système de chasse d'eau

## TEMPOFLUX 2

Réf. 762150

Robinet de chasse directe temporisée WC



### DESCRIPTION

Système de chasse d'eau TEMPOFLUX 2 - Réf. 762150

Système de chasse d'eau sans réservoir : par connexion directe à la canalisation.  
 Pour cloison ≤ 140 mm.  
 Double touche 3l/6l ajustable à 2l/4l.  
 Déclenchement souple.  
 Protection antisiphonique.  
 Robinet d'arrêt et de réglage de débit/volume intégré.  
 Corps en laiton massif.  
 Bouton poussoir en métal chromé.  
 Alimentation en ligne M3/4".  
 Sortie avec douille pour tube PVC Ø 26/32.  
 Tige filetée recoupable.  
 Niveau acoustique conforme à la NF EN 12541 classe II.  
 Diamètre d'alimentation : Ø 20 mm intérieur en tout point minimum.  
 Débit de base : 1 l/sec à 1 bar dynamique.  
 Compatible avec l'eau de pluie.  
 Adapté aux cuvettes WC sans bride sans réglage de débit.  
 Adapté aux PMR.  
 Garantie 30 ans.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système de chasse d'eau TEMPOFLUX 2 - Réf. 762150

|              |                                                                                                                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement | 3/4"                                                                                                                                                                    |
| Technologie  | Temporisée                                                                                                                                                              |
| Longueur     | 140 mm                                                                                                                                                                  |
| Débit        | 3l/6l                                                                                                                                                                   |
| Normes       |   |
| Garantie     |                                                                                      |

### AVANTAGES

-  Déclenchement souple
-  Double touche 3l/6l
-  Absence de réservoir : pas de stagnation d'eau
-  Installation en traversée de cloison

