

Plaque de commande TEMPOFLUX 3 pour WC

Réf. 763030

Robinetterie temporisée à déclenchement souple, AB, encastrable



DESCRIPTION

Plaque de commande TEMPOFLUX 3 pour WC - Réf. 763030

Plaque de commande et robinet temporisé de chasse directe encastré TEMPOFLUX 3, kit 2/2 :

Système de chasse d'eau sans réservoir : par connexion directe à la canalisation.

Plaque verre noir 205 x 190 mm.

Fixation mécanique de la plaque de commande par vis cachées..

Robinet TEMPOFLUX 3 F3/4" compatible avec l'eau de pluie.

Déclenchement souple.

Système antiblocage AB : écoulement uniquement lorsque le bouton poussoir est relâché.

Double touche 3l/6l ajustable à 2l/4l. Design rectangulaire.

Niveau acoustique conforme à la NF EN 12541 classe II.

Diamètre d'alimentation : Ø 20 mm intérieur en tout point minimum.

Débit de base : 1 l/sec à 1 bar, à 1 bar dynamique.

Adapté aux cuvettes sans bride et aux PMR.

Garantie 30 ans.

A commander avec la référence de bâti-support 564065 ou 564060, ou avec le boîtier d'encastrement 763BOX.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plaque de commande TEMPOFLUX 3 pour WC - Réf. 763030

Raccordement	F3/4"
Technologie	Temporisée
Hauteur	190 mm
Largeur	205 mm
Finition	Verre noir
Normes	 
Garantie	

AVANTAGES



Déclenchement souple



Chasse directe : pas de stagnation d'eau



Double touche 3l/6l



Maintenance aisée par l'avant

