



POLY MAX® HIGH TACK V-NOZZLE (CANULE EN V)



DESCRIPTION DU PRODUIT

Canule pourvue d'une ouverture en V pour la mise en œuvre de Poly Max® High Tack Express conditionné dans des éco poches. À utiliser en association avec le Poly Max® Pistolet pour éco poche.

DOMAINE D'APPLICATION

Accessoire pour la mise en œuvre de Poly Max® High Tack Express conditionné dans une éco poche.

PROPRIÉTÉS

Canule avec ouverture en V pour une parfaite application et répartition de la colle :

- permet de bien répartir la colle
- pour une adhérence initiale particulièrement élevée

MISE EN OEUVRE

Mode d'emploi:

1. Dévissez la bague de fermeture de l'avant du pistolet pour éco poches.
2. Clipsez la canule High Tack V-nozzle dans la bague de fermeture.
3. Enfoncez le système Direct-stop et tirez le piston métallique vers l'arrière.
4. Placez l'éco poche dans le pistolet pour éco poches.
5. Ouvrez l'éco poche en la découpant juste derrière le plomb de fermeture à l'aide d'une pince, par exemple.
6. Revisser la bague de fermeture sur le pistolet pour éco poches.
7. Enfoncez de nouveau le système Direct-stop et poussez le piston contre l'éco poche.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Durée de conservation: Au moins 60 mois après la production.
Conservation limitée après ouverture.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des expériences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à votre entière disposition pour vous offrir des conseils.