



# MÉLANGEURS STATIQUES

## A UTILISER AVEC UNIPLUG-HLC® SCCELLEMENT CHIMIQUE



### DESCRIPTION DU PRODUIT

À utiliser avec le scellement chimique UniPlug-HLC®.

### DOMAINE D'APPLICATION

Outil servant à mettre en œuvre le scellement chimique UniPlug-HLC®

### PROPRIÉTÉS

À utiliser avec le scellement chimique UniPlug-HLC®

### MISE EN OEUVRE

#### Mode d'emploi:

Visser le mélangeur statique sur la cartouche. En cas d'une nouvelle cartouche, ne pas mettre en œuvre les premiers centimètres du produit (ne mettre en œuvre qu'après qu'une couleur égale soit atteinte).

### CONDITIONS DE STOCKAGE

Durée de conservation: Au moins 60 mois après la production.

Conservation limitée après ouverture.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des expériences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à votre entière disposition pour vous offrir des conseils.