

BOUCLIER HT POUR SOUDURE

Fonctionnalité

Complexe semi-rigide pour l'isolation thermique, constitué d'une nappe en fibre de verre haute température et d'une feuille d'aluminium.

- Protège, même dans un angle, les murs et les revêtements sensibles à la chaleur (plâtre, peinture, bois, tissus, ...) lors d'une soudure.
- Ne se déchire pas et ne se décolle pas.
- Réutilisable plusieurs fois.
- Ne dégage pas de fumées désagréables lors de la chauffe.

Labels et Agréments

Classement de réaction au feu : M0

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	Spécifications
Nature	Complexe de fibres de verre haute température sous forme de nappe, recouverte sur une face d'une feuille d'aluminium
Dimensions	200 mm x 270 mm
Epaisseur de la nappe	11.5 mm
Epaisseur de la feuille d'aluminium	80 µm
Densité de la nappe	128 kg/m ³
Température de classification de la nappe	1200°C
Isolation thermique de la nappe	0.09 W/m.K à 400°C

Mise en œuvre

Mode d'emploi

- Positionner le bouclier entre la canalisation et le revêtement à protéger, le côté blanc doit toujours être face à la source de chaleur.
- Lors d'un brasage, le bouclier fera protection si les conditions opératoires utilisées sont celles des règles de l'art*, à savoir :

- Mise à température homogène des tubes et raccords par un balayage continu de la lampe à souder ou du chalumeau le long de la canalisation (la flamme étant orientée de façon à ce qu'elle enveloppe le tube et/ou le raccord), pour éviter une surchauffe.
- Retrait immédiat de la flamme de la surface du matériau à souder, dès que le métal d'apport est appliqué (température inférieure à 900°C).

* Celles décrites par exemple dans le Manuel du brasage tendre et le Manuel du brasage fort (Publications de la Soudure Autogène, Paris)

Précautions d'emploi

La Fiche de données de sécurité est disponible par Internet sur www.quickfds.com ou sur www.geb.fr.

Si le produit est soumis à la réglementation détergence : Liste des composants sur demande à l'adresse reach@geb.fr

Si le produit est soumis à la réglementation biocide ou s'il contient un biocide pour le protéger : Consulter la Fiche de Données Sécurité – Merci de veiller à un usage responsable des produits employés.

Astuce

Après utilisation, nous vous conseillons de le conserver dans son sachet plastique ou de le rouler sur lui-même (face blanche à l'intérieur), de cette façon il restera intact et se transportera facilement dans une caisse à outils.

Observations

Ne pas diriger la flamme d'un chalumeau directement sur la surface du bouclier.

Stockage

Stocker à l'abri de l'humidité.

La date d'expiration notée sur l'emballage est mesurée sur produit non entamé, conservé à 20°C dans des conditions normales d'hygrométrie.

Tri des emballages et déchets

Se référer aux indications mentionnées sur l'emballage du produit et aux règles locales applicables.

Les informations présentes sur cette fiche technique sont données de bonne foi et sont les résultats des mesures effectuées dans notre laboratoire. Etant donné le nombre de matériaux, les différences de qualité et la diversité des méthodes de travail, nous vous recommandons d'effectuer des essais préalables dans les conditions effectives d'emploi.

Ce présent document peut être modifié en fonction des évolutions des produits ou de l'état de nos connaissances sans préavis aussi nous vous recommandons de vérifier sur <http://www.geb.fr>, que vous êtes en possession de la dernière version.