

DECAPANT UNIVERSEL

Fonctionnalité

Solvant destiné à préparer les surfaces en plastique et en métal avant raccordement.

- Compatible avec les matières plastiques courantes (PVC-U, PVC souple et PVC-C) et les métaux courants (cuivre, fonte, acier, acier galvanisé, ...).
- Décape les raccords plastiques et dégraisse les raccords métal en enlevant les huiles, graisses et autres substances qui rendent le raccordement difficile.
- Améliore l'efficacité des collages des colles PVC en solubilisant la peau de moulage du PVC.
- Dépoussière les raccords.
- Utilisation multi-sens.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	Spécifications
Aspect	Liquide limpide
Couleur	Incolore
Odeur	Cétonique
Densité à 20°C	0.8

Mise en œuvre

Préparation

- Avant d'appliquer le décapant, abraser les parties à assembler avec une toile abrasive.

Mode d'emploi

- Pulvériser le DECAPANT UNIVERSEL sur la partie à décaper et laisser couler le surplus de liquide. Ce surplus va emporter les graisses et la poussière.
- Après le nettoyage :
 - dans le cas d'un raccordement PVC, utiliser la colle GEBSOPLAST la plus adaptée à vos travaux.
 - dans le cas de raccord fileté, laisser sécher le raccord et effectuer ensuite votre étanchéité.
- Pour tout autre produit de raccordement, suivre les indications portées sur le décor et/ou la fiche technique du fabricant.

Consommation

Un aérosol de 400 mL correspond à environ 180 raccords de diamètre 40 mm.

Précautions d'emploi

La Fiche de données de sécurité est disponible par Internet sur www.quickfds.com ou sur www.geb.fr .

Si le produit est soumis à la réglementation détergence : Liste des composants sur demande à l'adresse reach@geb.fr

Si le produit est soumis à la réglementation biocide ou s'il contient un biocide pour le protéger : Consulter la Fiche de Données Sécurité – Merci de veiller à un usage responsable des produits employés.

Observations

Le DECAPANT UNIVERSEL n'est pas adapté pour le décapage avant soudure et brasage.
Ne pas utiliser sur les raccords filetés en plastique (privilégier un alcool).
Il doit être utilisé dans un endroit ventilé.
Le produit doit être conservé et utilisé loin de toutes sources de chaleur ou sous tension.

Stockage

Stocker à une température comprise entre -5°C et +35°C.
La date d'expiration notée sur l'emballage est mesurée sur produit non entamé, conservé à 20°C dans des conditions normales d'hygrométrie.

Tri des emballages et déchets

Se référer aux indications mentionnées sur l'emballage du produit et aux règles locales applicables.

Les informations présentes sur cette fiche technique sont données de bonne foi et sont les résultats des mesures effectuées dans notre laboratoire. Etant donné le nombre de matériaux, les différences de qualité et la diversité des méthodes de travail, nous vous recommandons d'effectuer des essais préalables dans les conditions effectives d'emploi.

Ce présent document peut être modifié en fonction des évolutions des produits ou de l'état de nos connaissances sans préavis aussi nous vous recommandons de vérifier sur <http://www.geb.fr>, que vous êtes en possession de la dernière version.