

THERMOMÈTRES À PLONGEUR

■ Fonction

Thermomètres à plongeur axial pour mesure de température, utilisés sur canalisations, ballons et / ou autres éléments.

Par l'intermédiaire de son doigt de gant, le plongeur doit impérativement être logé intégralement dans le fluide à contrôler.

T063AL100 T100AL100 / T100AL200



■ Construction

Type de mécanisme:

bobine bimétallique standard

Norme:

BS EN 13190

Classe de précision:

2.0

Boîtier:

acier galvanisé

Lunette:

SS 430

Doigt de gant:

laiton

Longueur du doigt de gant:

104mm

T063AL100 et T100AL100

200mm

T100AL200

Raccordement:

1/2" M

Fenêtre:

verre

Cadran:

aluminium

Diamètre cadran:

Ø63

T063AL100

Ø100

T100AL100 et T100AL200

Plage de température:

0 à +120°C

Aiguille:

aluminium noir

Plongeur:

laiton

Longueur de plongeur:

99,5mm

T063AL100 et T100AL100

196,5mm

T100AL200

Remplissage:

sec (aucun remplissage)

Montage:

raccordement par l'arrière

Protection:

IP 55 (BS EN 60529: 1992)

Spécifications d'emballage:

boîte individuelle

