



SICANCFH70R - SICANCFH80R - SICANCFH90R - SICANCFH100R

CANIVEAU D'ÉVACUATION LINÉAIRE ET ADAPTABLE POUR DOUCHES À L'ITALIENNE.

CANIVEAU COMPLET AVEC GRILLE RÉVERSIBLE DE 50 MM DE LARGE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Longueur : 70 cm – 80 cm - 90 cm – 100 cm
- Garde d'eau 30 mm + clapet anti-retour
- Débit d'évacuation 0.44 l/s
- Sortie Ø 40 mm femelle à coller ou à visser (compression)
- Positionnement mural ou central




SICANCFH80R


DESCRIPTION:

Composé de :

- corps du caniveau
- bride
- vis
- pions de réglage de hauteur du cadre et de la grille
- platine de fixation murale
- siphon
- Cadre et grille inox 304 modèle réversible



NAT15063



BANBUTYL

ACCESSOIRES :

Natte de reprise d'étanchéité : NAT15063

Bande d'étanchéité en butyle autoadhésif : BANBUTYL

MISE EN OEUVRE :

- Fixer les pieds réglables au corps du caniveau
- Positionner le caniveau à l'emplacement désiré : marquer, percer et fixer
- Régler la hauteur et ajuster le niveau
- Coller le tube d'évacuation Ø 40 mm
- Coller l'autocollant de protection sur le caniveau
- Réaliser la chape avec pente de 1 à 2 cm/m
- Retirer l'autocollant de protection et appliquer un adhésif à base de MS polymère
- **Pour les étanchéités par natte** : coller la natte sur la surface totale au sol (y compris le caniveau) et fixer la bride avec les vis fournies
- **Pour les étanchéités liquides** : réaliser la reprise d'étanchéité entre le caniveau et la couche d'étanchéité liquide par la natte NAT15063 ou la bande BANBUTYL
- **Si natte** : couper au cutter la partie couvrant l'intérieur du caniveau
- Positionner les cales pour ajuster la hauteur du cadre et de la grille à la hauteur du carrelage
- Placer le cadre sur les cales
- Coller carrelage et faïence
- Installer la grille

