



DETENDEUR A SECURITE INTEGRE 5KG

37 MBAR - NF PROPANE - BOITE



Réf catalogue : **21820**

Détendeur à Sécurité Intégré 5kg 37mbar - NF Propane - Boite. Il permet la 2ème détente entre la citerne et l'entrée dans l'habitation.

Caractéristiques techniques

Débit	5 kg/h
Pression amont	1,5bar
Pression aval	37 mbar
Entrée	mâle 20x150
Sortie	mâle 20x150
Indicateur intégré	
Norme (1)	NF EN 16129
Norme (2)	NF M 88-781

Informations complémentaires

Poids(gr)	530 g
Long.(mm)	126 mm
larg.(mm)	74 mm
Haut.(mm)	75 mm



GAZ

**N° 24.052/NFG
Dossier n° 801**

En application des Règles Générales de la marque NF et des Règles de Certification NF115, désignée NF-GAZ, applicables aux matériels pour raccordement des appareils à gaz, aux accessoires de distribution par récipients des GPL et aux appareils à gaz non visés par le Règlement (UE) 2016/426, CERTIGAZ atteste de la conformité du (des) produit (s) décrits ci-dessous à ces Règles de Certification. Ce certificat ne peut préjuger des décisions éventuelles qui seraient prises au cours de la validité du présent certificat suite aux vérifications réalisées.

La liste à jour des produits certifiés par titulaire est disponible auprès de CERTIGAZ ou sur son site internet www.certigaz.fr

According to the General Rules of the NF mark and to the current NF115 Certification Rules, named NF-GAZ, CERTIGAZ certifies that the products described here after comply with these Certification Rules. This certificate cannot prejudice decisions which should be taken during the validity of the certificate at the review of the results of control.

The update list of the brand's holders and certified products is available at CERTIGAZ or on its website www.certigaz.fr

La société :
Head Office

CAVAGNA GROUP – DIVISION RECA
Via Matteotti, 5
25012 VIADAN DI CALVISANO
ITALIE

est autorisée à utiliser la marque NF115 pour le(s) produit(s) suivant(s) :
is authorized to use the NF115 mark for the following product(s)

Désignation :

Détendeur à sécurité pour habitation - Propane - 5 kg/h - 37 mbar
Entrée : G13 (male M20x1,5) Sortie : H1 (male M20x1,5)
Sécurités : UPSO + EFV + double détente

Type

Low pressure regulator

Marque commerciale :
Trademark

RECA

Référence(s) commerciale(s) : 614P
Marketing references

Marquage produit :
Product marking

NF M 88-781/2

Selon norme(s) :
According to standard(s)

NF M 88-781 (12/2022) – NF EN 16129 (07/2013)

En vertu de la présente décision par CERTIGAZ, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus dans les conditions définies par les Règles Générales de la marque NF et par les Règles de Certification NF115, en vigueur. Under this decision by CERTIGAZ, AFNOR Certification grants the right to use the NF mark to the company which is the beneficiary for the above products covered under the applicable General Rules of the NF mark and the NF115 Certification Rules, in force.

Ce certificat est valide jusqu'au 19 juin 2027. Il annule tout certificat antérieur.
Validity date : June 19th, 2027. It cancels any previous certificate.

Fait à Puteaux, le 20 juin 2024

Claudie CANON
Directeur Général