

**COFFRET COUPURE DETENTE HAUT DEBIT****GAZ NATUREL 50M<sup>3</sup>/H***Réf catalogue : 41122.21***Caractéristiques techniques**

|        |       |
|--------|-------|
| Entrée | PE 40 |
|--------|-------|

|        |         |
|--------|---------|
| Sortie | Cu Ø 54 |
|--------|---------|

|       |                      |
|-------|----------------------|
| Débit | 50 m <sup>3</sup> /h |
|-------|----------------------|

|              |     |
|--------------|-----|
| Largeur (mm) | 350 |
|--------------|-----|

|              |     |
|--------------|-----|
| Hauteur (mm) | 467 |
|--------------|-----|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Profondeur (mm) | 170 |
|-----------------|-----|

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Matériau à souder/braser |  |
|--------------------------|--|

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Utilisation | Encastrable ou en saillie. |
|-------------|----------------------------|

|            |                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------|
| Remarque ! | Indice .21 pour le Gaz Naturel ou .37 pour le Propane |
|------------|-------------------------------------------------------|

**Informations complémentaires**